

Imagen del producto

Artefactos de Iluminación para Lámparas Bajo Consumo y Mezcladora



APLICACIONES:

Las luminarias AI/AIM se emplean en áreas peligrosas, donde hay riesgo de explosión

por presencia de gases o vapores inflamables, como en refinerías de petróleo, plantas

químicas, petroquímicas, industria farmacéutica, cámaras de pintura y/o lugares donde se

manipulan solventes, etc.

Salvo especificación los productos serán provistos en forma standard bajo normas UL

N.E.C art. 500 Clase 1 Div. 1, Grupos C y D.



NORMAS QUE CUMPLE:

- Según I.E.C: IRAM-IAP-IEC 79.0 y 79.1.
- Según N.E.C art. 500: UL N° 844.



CLASIFICACIÓN:

- Para norma IRAM-IAP-IEC 79.0/1: Exd IIB + H2 T3/T4/T5

Certificado N°: INTI-CITEI-99 D045/41

- Apto norma UL N° 844: Clase 1 Div. 1, Grupos C y D.



A PEDIDO:


- Brazo de aplique a pared a 90°, hasta 4 accesos de ¾".
- Adaptador a cielorraso y pared de tanque.



PRESENTACIÓN:

- Fabricación Standard: Cuerpo y reja en fundición de aluminio, vidrio de borosilicato en todas sus versiones.
- Terminación: Pintura nitrosintética color gris.
- Variante: Con recubrimiento "EPOXI".
- El producto será provisto con rosca standard BSP (salvo especificación).

- A pedido: Pantalla reflectora.



Olivero y Rodriguez
Electricidad SAICFI